



## SCHMIERFETTE

# ADDINOL FLIESSFETT LIC 000

### PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Fließfett LIC 000 ist ein Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis. Das Fließfett ist EP-legiert und gegen Korrosion inhibiert.

Einsatztemperaturbereich von -50 °C bis +120 °C.

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Einleiter-Zentralschmieranlagen von Nutzfahrzeugen, z.B. der Firmen Vogel und Tecalemit.
- Hervorragend geeignet für im Freien arbeitende Aggregate mit langen Leitungswegen.

### BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorwiegend im 25 kg, 10 kg und 1 kg Gebinde.

### SPEZIFIKATION/FREIGABEN

ADDINOL Fließfett LIC 000 freigegeben von:

- Bielomatik für Einleitungs-Zentralschmieranlagen mit dynamischen Dosierelement und Einkolben-Pneumatikpumpe

Entspricht den Anforderungen gemäß:

- Mercedes-Benz 264.0
- Mercedes-Benz DBL 6833.00.
- MAN 283 Li-P00

Bezeichnung nach DIN 51502:

- GP00/000K-50

Entspricht der NLGI-Klasse 00/000.

### EIGENSCHAFTEN

- Wasserbeständig
- Fließend, glatt
- EP-Legierung
- Korrosionsbeständig
- Hohe Fließfähigkeit

### VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Direkter Kontakt mit Wasser möglich
- Gute Förderbarkeit
- Einsetzbar unter erschwerten Betriebsbedingungen
- Lange Lebensdauer der Maschinenteile
- Keine Furchenbildung in Getrieben

