



SCHMIERÖLE

ADDINOL SCHMIERÖL CL 10, 32, 46, 68

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Schmieröle CL werden auf der Basis hochwertiger Mineralölraffinate und einer optimal abgestimmten Additivkombination hergestellt.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Vorzugsweise geeignet zur Schmierung von Industriegetrieben und Umlaufsystemen bei niedrigen bis mittleren Belastung für die der Gerätehersteller Schmieröle CL nach DIN 51517-2 vorschreibt.
- Einsetzbar als Umlauföl, sofern die Auslegung der Umlaufsysteme keine EP-additivierten Öle verlangt.
- Geeignet zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern.
- Geeignet zur allgemeinen Maschinenschmierung.
- Einsetzbar für den Betrieb einfacher Hydrauliken und Verdichter.

SPEZIFIKATION / FREIGABEN

Erfüllen die Anforderungen gemäß:

- DIN 51517-2 (CL)
- DIN 51506 (VBL)
- DIN 51524-1 (HL)

Einstufung der Viskositätsklasse entsprechend:

- ISO 3448
- DIN 51519

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Drums und 20 l Kanistern.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Alterungsstabilität
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften und Schutz vor Buntmetallkorrosion
- Hoher natürlicher Viskositätsindex
- Gutes Wasserabscheidevermögen
- Schauminhibierung

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Lange Öllebensdauer
- Verlängerte Ölwechselfristen möglich
- Sehr guter Schutz der Maschinenteile
- Gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, ausgezeichnetes Kältefließvermögen
- Wasserkontaminationen werden schnell wieder abgeschieden, keine Emulsionsbildung
- Effektiver Schutz vor Schaumbildung im praktischen Einsatz

