

EUROLUB Starthilfe-Spray

Produkteigenschaften:	<p>Spezialspray für den batterieschonenden Kaltstart von Verbrennungsmotoren.</p> <p>Unter ungünstigen Bedingungen (extrem tiefe Temperaturen im Winterhalbjahr) oder/und nicht vollständig intakte Technik (unzureichende Batteriekapazität, fehlerhafte Motoreinstellung, Verschleiß durch hohe Laufleistung etc.) treten bei Verbrennungsmotoren häufig Startschwierigkeiten auf, die üblicherweise mit völlig entleerter Batterie enden und einen Fremdstart des Fahrzeuges oder Abschleppen in die Werkstatt erfordern. Daher sollte zweckmäßigerweise bereits nach dem ersten erfolglosen Startversuch Starthilfe-Spray angewendet werden. Aufgrund seiner hohen Zündwilligkeit führt dieses Produkt auch unter extremen Bedingungen zu spontanen Arbeitstakten des Triebwerks und ermöglicht dadurch im Allgemeinen einen zuverlässigen Start. Starthilfe-Spray ist nicht nur zur Anwendung in den beschriebenen Fällen geeignet, sondern kann auch grundsätzlich zur Starterleichterung aller möglichen Verbrennungsmotoren (2- und 4-Takt-Verfahren) von Motor-rädern, Rasenmähern, Pumpen, Kettensägen, Bau-maschinen etc.) verwendet werden.</p>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anwendung:	<p>Starthilfe-Spray wird direkt in das Ansaugrohr des Luftfilters gesprüht. Die Menge richtet sich nach der Motorengröße. Bei Kleinmotoren (z.B. Rasenmäher) ca. 1 Sekunde sprühen, bei einem Pkw-Motor von ein bis zwei Liter Hubraum etwa 3 bis 5 Sekunden sprühen. Motor danach sofort in der gewohnten Weise starten. Dieselmotoren mit Vollgas starten und nicht vorglühen. Falls die Maschine nicht anspringt oder nach den ersten Arbeitstakten wieder stehen bleibt, Vorgang wiederholen.</p> <p>Falls trotz Anwendung von Starthilfe-Spray bei drehendem Anlasser keinerlei Arbeitstakte festgestellt werden können, Gemischbildung und Zündanlage überprüfen. Beim Diesel-motor Einspritzanlage inspizieren und Kompressionsdruck messen.</p>
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieferformen:	Art.Nr. 002693	12 x 400 ml	Aerosoldose
----------------------	----------------	-------------	-------------

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.de , info@eurolub.de	Druckdatum: 08.09.2020, erstellt am 03.01.2019
	Ref. EL
	Name: 002693_TDS_DE
	Seite 1 von 2

Technische Daten:	
Chemische Basis:	Gemisch leicht zündender Lösemittel, Korrosionsschutz-additive.
Dichte:	0,66 g/cm ³
PH-Wert:	k. A.
Kennzeichnung:	Siehe gültigen Abschnitt des jeweils aktuellen Sicherheitsdatenblattes.
Allgemeine Hinweise:	Starthilfe-Spray greift Metalle sowie benzinfeste Lacke, Kunststoffe und Gummi nicht an.
	Aufgrund des Gehaltes an leicht verdampfenden und entzündlichen Stoffen darf bei der Anwendung von Starthilfe-Spray <u>keinefalls</u> geraucht werden!!! Ebenso darf Starthilfe-Spray nicht in der Nähe offener Flammen oder anderer Zündquellen benutzt werden. Produkt kühl lagern.

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.de , info@eurolub.de	Druckdatum: 08.09.2020, erstellt am 03.01.2019
	Ref. EL
	Name: 002693_TDS_DE
	Seite 2 von 2