

EUROLUB STARThLIFE-SPRAY

Descripción / Aplicaciones:

Spray especial para el arranque en frío de motores de combustión que ahorra batería.

En condiciones desfavorables (temperaturas extremadamente bajas en el semestre de invierno) o / y tecnología no completamente intacta (capacidad insuficiente de la batería, sincronización defectuosa del motor, desgaste debido a un alto kilometraje, etc.) a menudo se producen en los motores de combustión interna dificultades de arranque que suelen terminar con la batería completamente vacía y un arranque extraño del vehículo o el remolque hasta el taller.

Por lo tanto, se debe aplicar un spray de ayuda al arranque después del primer intento de arranque sin éxito. Debido a su alto nivel de inflamabilidad, este producto produce golpes de fuerza espontáneos del motor incluso en condiciones extremas y, por lo tanto, generalmente permite un arranque fiable.

El aerosol de ayuda al arranque no sólo es adecuado para su uso en los casos descritos, sino que también puede utilizarse básicamente como arrancador facilitando todos los motores de combustión posibles (método de 2 y 4 tiempos) de motocicletas, cortadoras de césped, bombas, motosierras, maquinaria de construcción, etc.).

Starthilfe-Spray se rocía directamente en el tubo de entrada del filtro de aire. La cantidad depende del tamaño del motor. Para los motores pequeños (como los de las cortadoras de césped) rocíe durante aproximadamente 1 segundo, rocíe en el motor de un coche de uno o dos litros de desplazamiento durante unos 3 a 5 segundos. Arranque el motor inmediatamente después de la forma habitual. Arranque los motores diesel a todo gas y no los precaliente. Si la máquina no arranca o se detiene después de los primeros golpes, repita el procedimiento. Si no se detectan ciclos de trabajo a pesar del uso del spray de arranque con el arrancador girando, compruebe la formación de la mezcla y el sistema de encendido. En el caso del motor diesel, inspeccione el sistema de inyección y mida la presión de compresión.

Entrega:

Artículo nº 002693

12 x 400 ml

spray

Technical Data:	
Chemical Base:	Mixture of easily ignited solvents, anti-corrosion additives.
Density:	0,66 g/cm ³
Ph-Value:	k. A.
Labeling:	See the valid section of the current safety data sheet.
Other Information:	Starthilfe-Spray does not attack metals as well as gasoline-resistant paints, plastics and rubber.
	Due to the content of easily vaporizable and flammable substances must not be smoked when using starter spray! Likewise, Starter Spray must not be used near open flames or other sources of ignition. Store product cool.

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.