

## EUROLUB STARHILFE-SPRAY

<p><b>Description / Applications:</b></p>	<p>Spray spécial pour le démarrage à froid des moteurs à combustion qui économise les batteries.</p> <p>Dans des conditions défavorables (températures extrêmement basses au cours du semestre d'hiver) ou / et une technologie pas complètement intacte (capacité de batterie insuffisante, mauvais réglage du moteur, usure due à un kilométrage élevé, etc.) se produisent souvent dans les moteurs à combustion des difficultés de démarrage qui se terminent généralement par une batterie complètement vide et un démarrage étrange du véhicule ou un remorquage vers l'atelier.</p> <p>C'est pourquoi il convient d'appliquer un spray d'aide au démarrage après la première tentative de démarrage infructueuse. En raison de son haut niveau d'inflammabilité, ce produit entraîne des coups de puissance spontanés du moteur même dans des conditions extrêmes et permet donc généralement un démarrage fiable.</p> <p>Le spray d'aide au démarrage convient non seulement pour les cas décrits, mais peut également servir essentiellement de démarreur facilitant l'utilisation de tous les moteurs à combustion possibles (méthode à 2 et 4 temps) de motocyclettes, tondeuses à gazon, pompes, tronçonneuses, machines de construction, etc.</p>
<p><b>Peut être utilisé avec:</b></p>	<p>Le Starthilfe-Spray est pulvérisé directement dans le tuyau d'admission du filtre à air. La quantité dépend de la taille du moteur. Pour les petits moteurs (tels que les tondeuses à gazon), pulvérisez pendant environ 1 seconde, pour un moteur de voiture d'un à deux litres de cylindrée, pendant environ 3 à 5 secondes. Démarrez le moteur immédiatement après de la manière habituelle. Démarrez les moteurs diesel à plein régime et ne préchauffez pas. Si la machine ne démarre pas ou s'arrête après les premiers coups, répétez la procédure.</p> <p>Si aucun cycle de travail ne peut être détecté malgré l'utilisation d'un spray de démarrage par saut avec le démarreur en rotation, vérifiez la formation du mélange et le système d'allumage. Dans le cas du moteur diesel, inspectez le système d'injection et mesurez la pression de compression.</p>

<p><b>Unité de vente:</b></p>	<p>Article n° 002693</p>	<p>12 x 400 ml</p>	<p>spray</p>
-------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

<p>EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a>, <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a></p>	<p>Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020</p> <p>Page 1 de 1</p>
---	---