INFORMATION PRODUIT

EUROLUB LECKSUCH-SPRAY

Description / Applications:	Le Lecksuch-Spray est un produit non toxique et respectueux de l'environnement. Lecksuch-Spray ne manipule pas de gaz dangereux avec les gaz suivants : dioxyde de carbone (CO2), propane, butane, acétylène, air comprimé, gaz urbain et naturel, azote, oxyde nitrique (N2O) et fluorocarbone. Lecksuch-Spray est un produit à base d'eau qui gèle à 0°C. Le produit peut être réutilisé après décongélation. Le produit est : - Ininflammable - anticorrosif - Conviviale pour la peau

DIN 51502	Lecksuch-Spray vous permet de localiser facilement les fuites des raccords à pression interne, des brides, des tubes et des soudures

Unité de vente:	Article n° 003825	12 x 400 ml	spray

Technical Data:

Data	Unit	Test method	**EUROLUB Lecksuch-Spray**
Density, 20°C	g/cm³		0,957
Ignition temperature	°C		>200
VOC (EU)	g/l		200,0

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Allemagne
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020