ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EUROLUB
LUBRICANTS · ADDITIVES · CAR CARE

EUROLUB DIESEL-WINTERZUSATZ

Описание:	Средство защиты от замерзания и очистки камеры сгорания, подходит для летнего и зимнего дизельного топлива, а также для подогрева масла. Зимняя дизельная присадка улучшает текучесть дизельного топлива зимой. В то же время, существующие отложения сводятся к узлам впрыска и предотвращают их образование. При повышении воспламеняемости дизельного топлива, бак и топливопроводы защищены от коррозии. Поскольку конденсация скрепляется, нет накопления в топливном баке. Дизельная зимняя присадка снижает расход топлива и снижает склонность к копоти и трещинам.

Варианты применения:

Дополнение дизельной зимней присадки происходит перед заправкой. Необходимо обеспечить, чтобы температура топлива и зимней присадки к дизельному топливу была не ниже 0 ° C.

Используемое количество и защита от холода зависят от качества дизельного топлива:

Топливо	*Соотношение смешивания литров дизельной зимней присадки к литру топлива*	*Защита от холода до около*
Летнее дизельное топливо и мазут (HEL)	*1 : 1000*	*- 10 °C*
	2 : 1000	*- 18 °C*
Зимнее дизельное топливо	*1 : 1000*	*- 26 °C*
	2 : 1000	*- 29 °C*

Поставка:	Арт.№ 00410 9	24 x 300 мл	жестяная банка
	Арт.№ 00411 6	12 x 1 литр	жестяная банка
	Арт.№ 00460 4	5 литров	пластиковая банка
	Арт.№ 00459 8	208 литров	бочонок

Технические данные:

Химическая основа:	Подготовка углеводородов
Плотность:	0,807 г/см³
Маркировка:	См. действующий раздел текущего паспорта безопасности.

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Германия
Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.