產品信息

EUROLUB
冬季柴油添加剂

产品特性：	防霜和燃烧室清洁剂，适用于夏季和冬季柴油以及燃料油。冬季柴油添加剂可改善冬季柴油的流动性。同时，还可去除喷射单元上现有的沉积物并防止其再生。可提高柴油的可燃性，并防护油箱和燃油管不受腐蚀。由于冷凝水被凝固，因此不会积聚在燃油箱中。使用冬季柴油添加剂，可减少燃料消耗，并减少冒黑烟和出现敲缸的倾向。

应用：

在加油前添加冬季柴油添加剂。注意确保燃料和冬季柴油添加剂的温度均不低于 0° C。

用量和防寒效果取决于柴油的质量：

燃料类型	*冬季柴油添加剂（升）与燃料（升）的混合比例*	*防寒保护约达*
夏季柴油和燃料油 (HEL)	***1 : 1000***	***- 10 ° C***
	2 : 1000	***- 18 ° C***
冬季柴油	***1 : 1000***	***- 26 ° C***
	2 : 1000	***- 29 ° C***

交付形式：	产品编号 00410 9　24 x 300 ml　铁皮罐 产品编号 00411 6　12 x 1 升　铁皮罐 产品编号 00460 4　5 升　塑料桶 产品编号 00459 8　208 升　钣金桶

技术数据：	
化学基础：	由碳氢化合物制备。
密度：	0.807 g/cm³
标识：	参见当前安全数据表的有效章节。

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日