PRODUKTINFORMATION

EUROLUB
LUBRICANTS·ADDITIVES·CAR CARE

EUROLUB UNIVERSALVERDÜNNUNG

Produkteigenschaften:	Hochwertiges Lösemittelgemisch mit hohen Anteilen an echten Lösern.

Anwendung:	Zum Verdünnen von Nitro-, Nitrokombinations-, Chiorkautschuk-, lufttrocknenden und ofentrocknenden Kunstharzlacken, sowie luft- und ofentrocknenden Zaponlacken. Löst Neoprenekleber und entfernt deren Rückstände. Entfernt Farb- und Fettflecken (Vorsicht bei Kunstfasern).

EAN:	Art.Nr. 10012626	1000 ml	4025377126265
	Art.Nr. 10012628	6000 ml	4025377126289
	Art.Nr. 10012631	30 Liter	4025377126319
	Art.Nr. 10012633	60 Liter	4025377126333
	Art.Nr. 10012635	200 Liter	4025377126357

Lieferformen:	Art.Nr. 10012626	12 x 1000 ml	Blechdose
	Art.Nr. 10012628	6000 ml	Blechkanister
	Art.Nr. 10012631	30 Liter	Blechkanne
	Art.Nr. 10012633	60 Liter	Blechfass
	Art.Nr. 10012635	200 Liter	Blechfass

Technische Daten:	
Chemische Basis:	Zubereitung aus Kohlenwasserstoffen. Basis: Ester, Ketone, Alkohole und aromatische Kohlenwasserstoffe.
Dichte:	Ca. 0,85 g/cm³
Flammpunkt	-19 °C
Kennzeichnung:	Siehe Abschnitt 15 des jeweils aktuellen EG-Sicher-heitsdatenblattes.
Anmerkungen	Universalverdünnung kann den meisten Lacken in unbegrenzter Menge zugesetzt werden. Angaben des Lackherstellers beachten. Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschließen.

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.de, info@eurolub.de

Druckdatum: 08.09.2020, erstellt am 14.03.2018
Autor: DW
Name: 100126XXU_TDS_DE