

## EUROLUB CLEANPOWER C1 5W-30

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	<p>Un aceite de motor universal, de bajo consumo, especialmente compuesto, recomendado para su uso en motores de gasolina y diesel, con o sin turboalimentación, en coches de pasajeros y furgonetas de reparto. Debido a su composición especial, este producto puede aplicarse en vehículos con modernos catalizadores de tres vías y filtros de partículas diesel. Debido a su bajo contenido en SAPS, este aceite de motor contribuye a prolongar la vida útil de los filtros de partículas para motores diesel.</p> <p><b>Advertencia:</b> <i>Estos aceites tienen los límites más bajos de SAPS y pueden ser inadecuados para su uso en algunos motores.</i></p>
------------------------------------	--

<b>Se puede usar con:</b>	<p>ACEA C1 Ford WSS-M2C934-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 JASO DL-1 Mazda</p>
---------------------------	--

<b>Entrega:</b>	<table> <tr> <td>Artículo nº 213001</td> <td>1 litro</td> <td>botella</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 213005</td> <td>5 litros</td> <td>lata</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 213020</td> <td>20 litros</td> <td>lata</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 213060</td> <td>60 litros</td> <td>hobbock</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 213208</td> <td>208 litros</td> <td>tambor</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 213100</td> <td>Contenedor</td> <td>GRG</td> </tr> </table>	Artículo nº 213001	1 litro	botella	Artículo nº 213005	5 litros	lata	Artículo nº 213020	20 litros	lata	Artículo nº 213060	60 litros	hobbock	Artículo nº 213208	208 litros	tambor	Artículo nº 213100	Contenedor	GRG
Artículo nº 213001	1 litro	botella																	
Artículo nº 213005	5 litros	lata																	
Artículo nº 213020	20 litros	lata																	
Artículo nº 213060	60 litros	hobbock																	
Artículo nº 213208	208 litros	tambor																	
Artículo nº 213100	Contenedor	GRG																	

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,845
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	58,4
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	10,1
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	161
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	238
Punto de fluidez	°C	D 6892	-35

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020
	Página 1 de 1