

EUROLUB CLEANPOWER C1 5W-30

Описание / Варианты применения:	<p>Это универсальное экономичное, специально разработанное моторное масло, рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, в легковых автомобилях и фургонах. Благодаря своему специальному составу этот продукт может применяться в транспортных средствах с современными трехходовыми катализаторами и фильтрами дизельных частиц. Благодаря низкому содержанию SAPS это моторное масло способствует продлению срока службы фильтров частиц для дизельных двигателей.</p> <p>Предупреждение: Эти масла имеют самые низкие пределы SAPS и могут не подходить для использования в некоторых двигателях.</p>
--	--

Подходит для использования:	<p>ACEA C1 Ford WSS-M2C934-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 JASO DL-1 Mazda</p>
--	--

Поставка:	<p>Арт.№ 213001 12 x 1 литр бутылка Арт. № 213005 4 x 5 литров канистра Арт.№ 213020 20 литров канистра Арт.№ 213060 60 литров ведро Арт.№ 213208 208 литров бочонок Арт.№ 213100 Контейнер КСМ</p>
------------------	---

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,845
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	58,4
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	10,1
Индекс вязкости (VI)		D 2270	161
Температура вспышки (СОС)	°C	D 92	238
Температура застывания	°C	D 6892	-35

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	213xxx_TDS_RU
	страница 2 из 2