

EUROLUB CLEANPOWER C1 5W-30

<p>产品特性: 应用:</p>	<p>它确保了极高的抗磨性能并显著降低了摩擦损耗 (HTHS < 3.5m Pa/s)。 因降低了高温粘度, 极大地节约燃料, 因此降低了排放, 促进了环境保护事业。 CLEANPOWER C1 5W/30 是专门为配备柴油微粒过滤器并需要使用 ACEA C1 机油的车辆开发而成。其首选推荐用于最新款的发动机, 但因其具有的向下兼容性, 因此同样适用于老款车型 (按规范使用!)。 对柴油微粒过滤器的使用寿命和工作方式均有积极的影响 (磷、硫含量低, 硫酸盐灰分值低)。</p>																					
<p>适用于:</p>	<p>ACEA C1 福特 WSS-M2C934-B 捷豹路虎 STJLR.03.5005 JASO DL-1 马自达</p>																					
<p>交付形式:</p>	<table border="0"> <tr> <td>产品编号 213001</td> <td>12 x 1 升</td> <td>塑料瓶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 213005</td> <td>4 x 5 升</td> <td>塑料桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 213020</td> <td>20 升</td> <td>塑料桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 213060</td> <td>60 升</td> <td>修理厂专用桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 213208</td> <td>208 升</td> <td>钣金桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 213100</td> <td>大型容器</td> <td>800 - 3,000 升 每个卸货点</td> </tr> <tr> <td>产品编号 213000</td> <td>散装</td> <td>3,001 升起 每个卸货点</td> </tr> </table>	产品编号 213001	12 x 1 升	塑料瓶	产品编号 213005	4 x 5 升	塑料桶	产品编号 213020	20 升	塑料桶	产品编号 213060	60 升	修理厂专用桶	产品编号 213208	208 升	钣金桶	产品编号 213100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点	产品编号 213000	散装	3,001 升起 每个卸货点
产品编号 213001	12 x 1 升	塑料瓶																				
产品编号 213005	4 x 5 升	塑料桶																				
产品编号 213020	20 升	塑料桶																				
产品编号 213060	60 升	修理厂专用桶																				
产品编号 213208	208 升	钣金桶																				
产品编号 213100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点																				
产品编号 213000	散装	3,001 升起 每个卸货点																				

技术数据:

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.845
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	58.4
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	10.1
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	161
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	238
倾点	° C	DIN ISO 3016	-35

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。