

## EUROLUB ECO FE-LL4 0W-20

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	<p>Un aceite de motor de bajo consumo, desarrollado según la tecnología más reciente, basado en aceites base especialmente seleccionados y una equilibrada selección de aditivos avanzados para obtener las siguientes propiedades</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menor consumo de combustible</li> <li>• reducción de la formación de residuos de combustión (SAPS medio)</li> <li>• una muy buena detergencia y dispersión</li> </ul> <p>una protección muy fuerte contra el desgaste, la corrosión y la espuma</p>
------------------------------------	---

<b>Se puede usar con:</b>	<p>ACEA C5 VW 508.00 / 509.00 Porsche C20</p>
---------------------------	---

<b>Entrega:</b>	<table> <tr> <td>Artículo nº 215005</td> <td>5 litros</td> <td>lata</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 215020</td> <td>20 litros</td> <td>lata</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 215060</td> <td>60 litros</td> <td>hobbock</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 215208</td> <td>208 litros</td> <td>tambor</td> </tr> <tr> <td>Artículo nº 215100</td> <td>Contenedor</td> <td>GRG</td> </tr> </table>	Artículo nº 215005	5 litros	lata	Artículo nº 215020	20 litros	lata	Artículo nº 215060	60 litros	hobbock	Artículo nº 215208	208 litros	tambor	Artículo nº 215100	Contenedor	GRG
Artículo nº 215005	5 litros	lata														
Artículo nº 215020	20 litros	lata														
Artículo nº 215060	60 litros	hobbock														
Artículo nº 215208	208 litros	tambor														
Artículo nº 215100	Contenedor	GRG														

### Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,840
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	40,4
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	8,1
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	181
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	220
Punto de fluidez	°C	D 6892	-49

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	impreso: 29.07.2020 creado: 30.06.2020
	Página 1 de 1