

## EUROLUB ECO FE-LL4 0W-20

<b>Opis / Zastosowania:</b>	<p>Zapewniający oszczędność paliwa olej silnikowy, opracowany zgodnie z najnowszą technologią, opartą na specjalnie dobranych olejach bazowych i dobrze wyważonej mieszance zaawansowanych dodatków w celu uzyskania następujących właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• niższe zużycie paliwa</li> <li>• redukcja tworzenia się osadów po spalaniu (SAPS)</li> <li>• doskonałe właściwości czyszczące i rozpraszania</li> <li>• bardzo silna ochrona przed zużyciem, korozją i pienieniem</li> </ul>
-----------------------------	---

<b>Można stosować w:</b>	<p>ACEA C5 VW 508.00 / 509.00 Porsche C20</p>
--------------------------	---

<b>Dostawa:</b>	Nr art. 215005	4 x 5 litrów	kanister
	Nr art. 215020	20 litrów	kanister
	Nr art. 215060	60 litrów	hobok
	Nr art. 215208	208 litrów	beczka
	Nr art. 215100	Kontener	IBC

### Dane techniczne:

Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	D 4052	0,840
Lepkość w temp. 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	D 445	40,4
Lepkość w temp. 100°C	mm <sup>2</sup> /s	D 445	8,1
Wskaźnik lepkości (VI)		D 2270	181
Temperatura zapłonu (COC)	°C	D 92	220
Temperatura krzepnięcia	°C	D 6892	-49

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	wydrukowano: 29.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1