產品信息

EUROLUB
ECO FE-LL4 0W-20

产品特性： **应用：**	ECO FE-LL4 SAE 0W-20 是一款省油、经过特殊组合的高性能机油，非常适合汽车中的现代化汽油和柴油发动机，以及汽车和货车中带或不带涡轮增压器，并且换油周期更长的情况。 • 在部分和全负荷运行中节省燃料。 • 减少灰分形成（mid SAPS，中等灰分）。 • 极好的冷启动性能。 • 极好的去污和分散性能。 • 在较高的工作温度下能形成安全的润滑膜

适用于：	ACEA C5 VW 508.00 / 509.00 Porsche C20

交付形式：	产品编号 215005 4 x 5 升塑料桶 产品编号 215020 20 升 塑料桶 产品编号 215060 60 升 修理厂专用桶 产品编号 215208 208 升 钣金桶 产品编号 215100 大型容器 800 - 3,000 升 每个卸货点 产品编号 215000 散装 3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.840
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	40.4
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	8.1
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	181
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	220
倾点	° C	DIN ISO 3016	-49

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：29.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日