

EUROLUB ECO PS-C 0W-30

Description / Applications:	Cette huile moteur universelle, économique en carburant, "mid SAPS" est recommandée pour les moteurs à essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur, pour les voitures particulières et les camionnettes de livraison avec des intervalles de vidange d'huile prolongés. En raison de sa faible teneur en SAPS, ce produit peut être utilisé dans les véhicules équipés de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules diesel.
------------------------------------	--

Peut être utilisé avec:	ACEA C2 PSA B71 2312 Fiat 9.55535-DS1/GS1 Iveco 18-1811 SC1 LV
--------------------------------	---

Unité de vente:	Article n° 219001	1 Litre	bouteille
	Article n° 219005	5 Litre	bidon
	Article n° 219020	20 Litre	bidon
	Article n° 219060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 219208	208 Litre	fût
	Article n° 219100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,844
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	55,0
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	10,1
Indice de viscosité (VI)		D 2270	170
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	230
Point d'écoulement	°C	D 6892	-42

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.