INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



EUROLUB CLEANTOP C4 5W-30

Descripción / Aplicaciones:

Un ahorro de combustible, aceite de motor, desarrollado según la tecnología más reciente, basado en aceites base especialmente seleccionados. Un aceite de motor universal, de bajo consumo, especialmente compuesto, recomendado para su uso en motores de gasolina y diesel, con o sin turboalimentación, en turismos y furgonetas de reparto. Cleantop C4 SAE 5W/30 también es adecuado para Renault, donde se solicitan las especificaciones RN0720. Advertencia: Estos aceites tienen los límites más bajos de SAPS y pueden ser inadecuados para su uso en algunos motores. Se deben seguir las instrucciones de operación de los fabricantes de vehículos y motores.

Se puede usar con:	ACEA C4
	MB 229.51 / 226.51
	RN 0720

Entrega:	Artículo nº 220001	1 litro	botella
	Artículo nº 220005	5 litros	lata
	Artículo nº 220020	20 litros	lata
	Artículo nº 220060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 220208	208 litros	tambor
	Artículo nº 220100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:				
Datos	Unidad	Método	Valor	
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,851	
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	72,8	
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	12,4	
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	170	
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	216	
Punto de fluidez	°C	D 6892	-39	

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH	impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020
Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania	
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20	Dágina 1 da 1
www.eurolub.com, info@eurolub.com	Página 1 de 1