產品信息

EUROLUB
CLEANTOP C4 5W-30

产品特性： **应用：**	出色的冷启动性能可确保在冷运行阶段达到最佳的润滑安全性，并节省大量燃料。尤为建议将 Cleantop C4 5W-30 用于配有满足欧 IV 废气排放标准的废气后处理系统的柴油发动机。此款机油可在整个延长的运行时间内保持废气净化系统的有效性。在所有运行条件下，均可安全地控制极端负荷和高温。Cleantop C4 5W-30 既可以在柴油发动机中使用，也可以在汽油发动机中使用。注意遵守制造商规定！！

适用于：	ACEA C4 MB 229.51 / 226.51 RN 0720

交付形式：	产品编号 220001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 220005	4 x 5 升塑料桶	
	产品编号 220020	20 升	塑料桶
	产品编号 220060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 220208	208 升 钣金桶	
	产品编号 220100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 220000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	**单位**	**检测方法**	
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.851
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	72.8
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	12.4
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	170
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	216
倾点	° C	DIN ISO 3016	-39

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日