

EUROLUB CLEANSTAR C2 5W-30

Descripción / Aplicaciones:	Este aceite de motor universal, de bajo consumo de combustible y SAPS, se recomienda para su uso en motores de gasolina y diesel, con o sin turboalimentación, en coches de pasajeros y furgonetas de reparto con intervalos de drenaje de aceite prolongados. Debido a su bajo contenido de SAPS, este producto puede aplicarse en vehículos con modernos catalizadores de tres vías y filtros de partículas diesel. Se deben seguir las instrucciones de operación de los fabricantes de vehículos y motores.
------------------------------------	---

Se puede usar con:	ACEA C2 API SN/CF PSA B71 2290 Renault RN 0700 Fiat 9.55535-S1
---------------------------	--

Entrega:	Artículo nº 223001	1 litro	botella
	Artículo nº 223005	5 litros	lata
	Artículo nº 223020	20 litros	lata
	Artículo nº 223060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 223208	208 litros	tambor
	Artículo nº 223100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:			
Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,853
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	58,0
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	10,2
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	162
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	235
Punto de fluidez	°C	D 6892	-33

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020
	Página 1 de 1