

EUROLUB CLEANSTAR C2 5W-30

Description / Applications:	Cette huile moteur universelle, économique en carburant et à faible SAPS est recommandée pour les moteurs à essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur, pour les voitures particulières et les camionnettes de livraison avec des intervalles de vidange d'huile prolongés. En raison de sa faible teneur en SAPS, ce produit peut être utilisé dans les véhicules équipés de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules diesel. Les instructions d'utilisation des fabricants de véhicules et de moteurs doivent être respectées.
------------------------------------	---

Peut être utilisé avec:	ACEA C2 API SN/CF PSA B71 2290 Renault RN 0700 Fiat 9.55535-S1
--------------------------------	--

Unité de vente:	Article n° 223001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 223005	4 x 5 Litre	bidon
	Article n° 223020	20 Litre	bidon
	Article n° 223060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 223208	208 Litre	fût
	Article n° 223100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,853
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	58,0
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	10,2
Indice de viscosité (VI)		D 2270	162
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	235
Point d'écoulement	°C	D 6892	-33

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1