

## EUROLUB Cleanstar C2 5W-30

<b>Описание / Варианты применения:</b>	Это универсальное экономичное моторное масло с низким SAP, рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, в легковых автомобилях и фургонах. Благодаря своему составу с низким SAP этот продукт может применяться в транспортных средствах с современными трехходовыми катализаторами и фильтрами дизельных частиц. Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации автомобилей и производителей двигателей.
--	---

<b>Подходит для использования:</b>	ACEA C2 API SN / CF PSA B71 2290 Renault RN 0700 Fiat 9.55535-S1
------------------------------------	--

<b>Поставка:</b>	Арт.№ 223001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 223005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 223020	20 литров	канистра
	Арт.№ 223060	60 литров	ведро
	Арт.№ 223208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 223100	Контейнер	КСМ

### Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,853
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	58,0
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	10,2
Индекс вязкости (VI)		D 2270	162
Температура вспышки (СОС)	°C	D 92	235
Температура застывания	°C	D 6892	-33

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	223xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1