

EUROLUB Cleanstar C2 5W-30

产品特性： 应用：	它确保了极高的抗磨性能并显著降低了摩擦损耗 (HTHS < 3.5m Pa/s)。因降低了高温粘度，极大地节约燃料，因此降低了排放，促进了环境保护事业。Cleanstar C2 5W-30 是专门为配备柴油微粒过滤器并需要使用 ACEA C2 机油的车辆研发的。优选在最现代的标致和雪铁龙发动机（PSA 集团）中使用。对柴油微粒过滤器的使用寿命和工作方式均有积极的影响（磷、硫含量低，硫酸盐灰分值低）。
--------------	---

适用于：	ACEA C2 API SN/CF PSA B71 2290 Renault RN 0700 Fiat 9.55535-S1
------	--

交付形式：	产品编号 223001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 223005	4 x 5 升	塑料桶
	产品编号 223020	20 升	塑料桶
	产品编号 223060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 223208	208 升	钣金桶
	产品编号 223100	大型容器	每个卸货点 800 - 3000 升
	产品编号 223000	散装	每个卸货点 3001 升起

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.853
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	58.0
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	10.2
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	162
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	235
倾点	° C	DIN ISO 3016	-33

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1