

EUROLUB HD 5CX EXTRA 15W-40

Descripción / Aplicaciones:	<p>HD 5CX EXTRA 15W-40 es adecuado para su uso en aplicaciones tanto en carretera como fuera de ella. Este aceite de motor contribuye a una baja emisión de gases de escape y los niveles de partículas benefician enormemente a la vida útil de los sistemas de control de emisiones. Este producto cumple y supera los requisitos de API CJ-4. Al cumplir los requisitos de los fabricantes de equipos originales en Europa y América del Norte, este producto tiene una amplia gama de posibilidades de aplicación. Este producto puede aplicarse en motores Euro 5 y Euro 6 con sistema de gases de escape SCR y en motores Euro 3 y Euro 4 cuando lo indique el fabricante.</p>		
Se puede usar con:	<p>ACEA E7/E9 API CK-4/SM MB 228.31 MAN M 3575 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 Deutz III-10 LA MTU Type 2.1 Mack EO-O Premium Plus</p>		
Entrega:	<p>Artículo nº 228020 Artículo nº 228060 Artículo nº 228208 Artículo nº 228100</p>	<p>20 litros 60 litros 208 litros Contenedor</p>	<p>lata hobbock tambor GRG</p>

Datos técnicos:			
Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,874
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	108,7
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	14,3
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	137
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	210
Punto de fluidez	°C	D 6892	-30

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.