

EUROLUB HD 5CX EXTRA 15W-40

Description / Applications:	<p>Le HD 5CX EXTRA 15W-40 est adapté aux applications sur route et hors route. Cette huile moteur contribue à réduire les émissions de gaz d'échappement et les niveaux de particules, ce qui contribue grandement à la durée de vie des systèmes de contrôle des émissions. Ce produit est conforme et dépasse les exigences de la norme API CJ-4. En répondant aux exigences des équipementiers en Europe et en Amérique du Nord, ce produit offre un large choix de possibilités d'application. Ce produit peut être appliqué dans les moteurs Euro 5 et Euro 6 avec système de gaz d'échappement SCR et dans les moteurs Euro 3 et Euro 4 lorsque le fabricant l'indique.</p>		
Peut être utilisé avec:	<p>ACEA E7/E9 API CK-4/SM MB 228.31 MAN M 3575 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 Deutz III-10 LA MTU Type 2.1 Mack EO-O Premium Plus</p>		
Unité de vente:	Article n° 228020	20 Litre	bidon
	Article n° 228060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 228208	208 Litre	fût
	Article n° 228100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,874
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	108,7
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	14,3
Indice de viscosité (VI)		D 2270	137
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	210
Point d'écoulement	°C	D 6892	-30

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.