

EUROLUB HD 5CX EXTRA 15W-40

Opis / Zastosowania:	HD 5CX Extra 15W-40 nadaje się zarówno do zastosowań drogowych, jak i terenowych. Ten olej silnikowy przyczynia się do niskiej emisji spalin, a poziom cząstek stałych w znacznym stopniu wpływa na żywotność układów kontroli emisji. Produkt ten spełnia i przekracza wymagania API CJ-4. Spełniając wymagania producentów oryginalnego sprzętu w Europie i Ameryce Północnej, produkt ten ma szeroki zakres zastosowań. Może być stosowany w silnikach Euro 5 i Euro 6 z układem spalin SCR oraz w silnikach Euro 3 i Euro 4, jeśli producent nie wskazuje inaczej.
-----------------------------	--

Można stosować z:	ACEA E7/E9 API CK-4/SM MB 228.31 MAN M 3575 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 Deutz III-10 LA MTU Type 2.1 Mack EO-O Premium Plus
--------------------------	---

Dostawa:	Nr art. 228020	20 litrów	kanister
	Nr art. 228060	60 litrów	hobok
	Nr art. 228208	208 litrów	beczka
	Nr art. 228100	Kontener	IBC

Dane techniczne:

Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	D 4052	0,874
Lepkość w temp. 40 °C	mm ² /s	D 445	108,7
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	D 445	14,3
Wskaźnik lepkości (VI)		D 2270	137
Temperatura zapłonu (COC)	°C	D 92	210
Temperatura krzepnięcia	°C	D 6892	-30

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1