

EUROLUB HD 5CX EXTRA 15W-40

Описание / Варианты применения:	HD 5CX EXTRA 15W-40 подходит для использования как на дорогах, так и на бездорожье. Это моторное масло способствует низкому выбросу выхлопных газов, а уровень частиц значительно увеличивает срок службы систем контроля выбросов. Этот продукт соответствует и превосходит требования API CJ-4. Удовлетворяя требованиям OEM-производителей в Европе и Северной Америке, этот продукт имеет широкий выбор возможностей применения. Этот продукт может применяться в двигателях Euro 5 и Euro 6 с системой выхлопных газов SCR, а также в двигателях Euro 3 и Euro 4 по указанию производителя.		
Подходит использования:	для	ACEA E7/E9 API CK-4/SM MB 228.31 MAN M 3575 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 Deutz III-10 LA MTU Type 2.1 Mack EO-O Premium Plus	
Поставка:	Арт.№ 228020 Арт.№ 228060 Арт.№ 228208 Арт.№ 228100	20 литров 60 литров 208 литров Контейнер	канистра ведро бочонок КСМ

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020 228xxx_TDS_RU страница 1 из 2
---	--

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,874
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	108,7
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	14,3
Индекс вязкости (VI)		D 2270	137
Температура вспышки (СОС)	°С	D 92	210
Температура застывания	°С	D 6892	-30

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.