

EUROLUB HD 5CX EXTRA 15W-40

<p>产品特性: 应用:</p>	<p>HD 5CX EXTRA 15W-40 是一款四季通用的多级机油。废气涡轮增压器和增压空气冷却器对机油的机械性能和热性能提出了更高的要求。通过使用 HD 5CX EXTRA 15W/40, 即使延长了油停留时间, 也可以安全地控制这些更严格的运行条件。</p> <p>HD 5CX EXTRA 15W/40 用于超高负荷的商用车柴油发动机。鉴于其在停留时间延长的情况下可以跨季节多次使用, 发动机制造商建议使用 HD 5CX EXTRA 15W-40 作为粘度等级为 SAE 15W-40 的多级机油。对于没有获得命名许可的车辆和发动机制造商, 在机油在涡轮柴油发动机中的停留时间延长的情况下, 建议首选此性能类别的机油。</p>															
<p>适用于:</p>	<p>ACEA E7/E9 API CK-4/SM MB 228.31 MAN M 3575 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Deutz III-10 LA Detroit Diesel 93K218 MTU 2.1 型 Mack EO-O Premium Plus</p>															
<p>交付形式:</p>	<table border="0"> <tr> <td>产品编号 228020</td> <td>20 升</td> <td>塑料桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 228060</td> <td>60 升</td> <td>修理厂专用桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 228208</td> <td>208 升</td> <td>钣金桶</td> </tr> <tr> <td>产品编号 228100</td> <td>大型容器</td> <td>800 - 3,000 升 每个卸货点</td> </tr> <tr> <td>产品编号 228000</td> <td>散装</td> <td>3,001 升起 每个卸货点</td> </tr> </table>	产品编号 228020	20 升	塑料桶	产品编号 228060	60 升	修理厂专用桶	产品编号 228208	208 升	钣金桶	产品编号 228100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点	产品编号 228000	散装	3,001 升起 每个卸货点
产品编号 228020	20 升	塑料桶														
产品编号 228060	60 升	修理厂专用桶														
产品编号 228208	208 升	钣金桶														
产品编号 228100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点														
产品编号 228000	散装	3,001 升起 每个卸货点														

技术数据:

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.874
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	108.7
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	14.3
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	137
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	210
倾点	° C	DIN ISO 3016	-30

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。