PRODUKTINFORMATION



EUROLUB LOWCARGO 5W-30

Produkteigenschaften: Anwendung:

LOWCARGO 5W-30 zeichnet sich durch eine aschearme Additiv-Technologie aus (Low SAPS= reduzierte Sulfatasche, niedriger Phosphor- und Schwefelgehalt). Durch den Einsatz von ausgewählten Basisölen konnte der von vielen Motorherstellern bevorzugte Ganzjahres-Viskositätsbereich SAE 5W-30 realisiert werden. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird durch die Kälteviskosität SAE 5W sicherer Kaltstart (geringer Kaltstartverschleiß) und schnellstmögliche Versorgung aller Schmierstellen gewährleistet.

LOWCARGO 5W-30 ist ein ganzjährig einsetzbares Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches auf die neuen <u>Abgasnormen</u> <u>Euro IV, Euro V und Euro VI</u> abgestimmt wurde in Kombination mit schwefelarmen Dieselkraftstoff.

Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeit aufrecht.

Leistungsverluste durch belegte Dieselpartikelfilter werden unterbunden und ein höherer Wirkungsgrad erzielt.

Verwendbar für: ACEA E6 / E7 / E9

API CK-4 / SN JASO DH-2 MB 228.51 Volvo VDS-4.5 Renault VI RLD-3 Mack EOS-4.5 Deutz IV-18 LA

MTU MTL 5044 Typ 3.1 MAN M 3775 / 3677 / 3477

Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel DDC 93K222 Scania

PRODUKTINFORMATION



Lieferformen:	ArtNr. 232005	5 Liter	Kunststoff-Kanister
	ArtNr. 232020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	ArtNr. 232060	60 Liter	Garagen-Fass
	ArtNr. 232208	208 Liter	Blech-Fass
	ArtNr. 232100	Container	800 – 3.000 Liter
			pro Abladestelle
	ArtNr. 232000	Bulk	ab 3.001 Liter
			pro Abladestelle

Technische Daten:				
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB LOWCARGO 5W-30	
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,858	
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	70,20	
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	11,60	
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	160	
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	235	
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-44	

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.