INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
LOWCARGO 5W-30

Descripción / Aplicaciones:	Este lubricante ha sido desarrollado principalmente para motores diesel pesados, incluso en las condiciones de operación más duras y durante todo el año. Este producto es muy adecuado para motores Euro 5 y Euro 6 en combinación con combustible diesel de bajo contenido en azufre. Este aceite de motor también es adecuado para su aplicación en motores con o sin filtros de partículas y catalizadores de escape. Este aceite de motor es uno de los lubricantes del grupo "bajo SAPS".

Se puede usar con:	ACEA E6 / E7 / E9 API CK-4 / SN JASO DH-2 MB 228.51 Volvo VDS-4.5 Renault VI RLD-3 Mack EOS-4.5 Deutz IV-18 LA MTU MTL 5044 Typ 3.1 MAN M 3775 / 3677 / 3477 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel DDC 93K222 Scania

Entrega:	Artículo nº 232005	5 litros	lata
	Artículo nº 232020	20 litros	lata
	Artículo nº 232060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 232208	208 litros	tambor
	Artículo nº 232100	Contenedor	GRG

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Datos técnicos:			
Datos	**Unidad**	**Método**	**Valor**
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,858
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	70,20
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	11,60
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	160
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	235
Punto de fluidez	°C	D 6892	-44

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020