INFORMATION PRODUIT

EUROLUB
LOWCARGO 5W-30

Description / Applications:	Ce lubrifiant a été principalement développé pour les moteurs diesel lourds, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et tout au long de l'année. Ce produit convient parfaitement aux moteurs Euro 5 et Euro 6 en combinaison avec un carburant diesel à faible teneur en soufre. Cette huile moteur convient également aux moteurs avec ou sans filtre à particules et catalyseurs d'échappement. Cette huile moteur est l'un des lubrifiants du groupe "low SAPS".

Peut être utilisé avec:	ACEA E6 / E7 / E9 API CK-4 / SN JASO DH-2 MB 228.51 Volvo VDS-4.5 Renault VI RLD-3 Mack EOS-4.5 Deutz IV-18 LA MTU MTL 5044 Typ 3.1 MAN M 3775 / 3677 / 3477 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel DDC 93K222 Scania

Unité de vente:	Article n° 232005	4 x 5 Litre	bidon
	Article n° 232020	20 Litre	bidon
	Article n° 232060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 232208	208 Litre	fût
	Article n° 232100	Container	IBC

Données techniques:			
Données	**Unité**	**Méthode**	**Valeur**
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,858
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	70,20
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	11,60
Indice de viscosité (VI)		D 2270	160
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	235
Point d'écoulement	°C	D 6892	-44

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Allemagne
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com