## 產品信息



## EUROLUB LOWCARGO 5W-30

产品特性: 应用:

LOWCARGO 5W-30 的特点是灰分低的添加剂技术(Low SAPS = 硫酸盐灰分减少、磷和硫含量低)。通过使用精选的基础油,可以实现许多发动机制造商优选的 SAE 5W-30 全年粘度范围。在室外温度非常低的情况下,SAE 5W 的冷粘度可确保安全的冷启动(冷启动磨损低)并尽可能快地供应所有润滑点。LOWCARGO 5W/30 是一款可全年使用的高性能商用车机油,根据新的废气排放标准欧 IV、欧 V 和欧 VI进行了调配并结合了硫含量低的柴油。此款机油可在极长的运行时间内保持废气净化系统的有效性。

此款机油可在极长的运行时间内保持废气净化系统的有效性。 可防止由于柴油微粒过滤器被占用而造成的性能损失,并实现 更高的效率。

适用于: ACEA E6 / E7 / E9 API CK-4 / SN

JASO DH-2

MB 228.51 Volvo VDS-4.5

Renault VI RLD-3

Mack EOS-4.5 Deutz IV-18 LA

MTU MTL 5044 3.1 型

MAN M 3775 / 3677 / 3477

Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086

Detroit Diesel DDC 93K222

Scania

产品编号 232060 60 升 修理厂专用桶

产品编号 232208 208 升 钣金桶

产品编号 232100 大型容器 800 - 3,000 升

每个卸货点

产品编号 232000 散装 3.001 升起

每个卸货点

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0,传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com, info@eurolub.com 打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日

页码1共2

## 產品信息



技术数据:			
特性数据	单位	检测方法	EUROLUB LOWCARGO 5W/30
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.858
40°C时的粘度	mm²/s	DIN 51 562	70.20
100°C 时的粘度	mm²/s	DIN 51 562	11.60
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	160
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	235
倾点	° C	DIN ISO 3016	-44

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品,且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时,也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0,传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com, info@eurolub.com 打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020年 01月 07日