INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
CLASSIC MULTIGRADE 20W-50

Descripción / Aplicaciones:	CLASSIC MULTIGRADE SAE 20W/50 es un aceite de motor mineral 20W-50 multigrado para motores clásicos de gasolina y diesel. Mediante el uso de aditivos meticulosamente seleccionados, el producto tiene buenas características. • Buena protección contra el desgaste • Buena protección contra la corrosión Compatible con los sellos convencionales y las piezas de goma

Se puede usar con:	API SF/CD

Entrega:	Artículo nº 235001	1 litro	botella
	Artículo nº 235060	60 litros	hobbock

Datos técnicos:

Datos	**Unidad**	**Método**	**Valor**
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,884
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	152
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	16,72
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	118
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	254
Punto de fluidez	°C	D 6892	-27

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020