產品信息

EUROLUB
CLASSIC MULTIGRADE 20W-50

用于老款车型的轻度合金化多级
机油。同样适用于符合规定的哈雷戴维森 (Harley Davidson) 摩托车！

产品特性： **应用：**	CLASSIC MULTIGRADE 20W-50 是用于传统汽油和柴油发动机的矿物 SAE 20W-50 多级机油。 由于使用了精心挑选的添加剂，该产品具有良好的特性。 • 良好的耐磨损性 • 良好的防腐蚀性 • 与传统密封件和橡胶兼容

适用于：	API SF/CD

交付形式：	产品编号 235001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 235060	60 升	修理厂专用桶

技术数据：

特性数据	**单位**	**检测方法**	
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.884
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	152
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	16.72
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	118
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	254
倾点	° C	DIN ISO 3016	-27

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些信息仅用于介绍产品，因此不能保证某些特性。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日