

EUROLUB MOTOR VO 0W-30



Description / Applications:	<p>Cette huile moteur synthétique moderne à faible consommation de carburant est produite à partir d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées et d'un choix bien équilibré d'additifs avancés pour obtenir les propriétés suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une moindre consommation de carburant - un indice de viscosité élevé et stable - une grande résistance au cisaillement - un démarrage à froid très rapide - un film lubrifiant sûr à haute température - un très bon pouvoir de détergence et de dispersion - une très forte protection contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
------------------------------------	--

Peut être utilisé avec:	<p>ACEA A5 / B5 API SL Meets the requirements of Volvo VCC 95200377</p>
--------------------------------	---

Unité de vente:	Article n° 243001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 243005	4 x 5 Litre	bidon
	Article n° 243020	20 Litre	bidon
	Article n° 243060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 243208	208 Litre	fût
	Article n° 243100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,850
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	53,5
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	10,1
Indice de viscosité (VI)		D 2270	178
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	210
Point d'écoulement	°C	D 6892	-43

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1