

## EUROLUB MOTOR VO 0W-30



<b>Opis / Zastosowania:</b>	<p>Nowoczesny syntetyczny, zapewniający oszczędność paliwa olej silnikowy produkowany ze specjalnych, dobranych syntetycznych olejów bazowych i dobrze wyważonej mieszanki zaawansowanych dodatków w celu uzyskania następujących właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niższe zużycie paliwa</li> <li>- wysoki i stabilny wskaźnik lepkości</li> <li>- wysoka odporność na ścinanie</li> <li>- bardzo szybki rozruch na zimno</li> <li>- bezpieczna powłoka smarująca w wysokich temperaturach</li> <li>- doskonałe właściwości czyszczące i rozpraszające</li> <li>- bardzo silna ochrona przed zużyciem, korozją i pienieniem</li> </ul>		
<b>Można stosować z:</b>	<p>ACEA A5 / B5 API SL Spełnia wymagania Volvo VCC 95200377</p>		
<b>Dostawa:</b>	Nr art. 243001	12 x 1 litr	butelka
	Nr art. 243005	4 x 5 litrów	kanister
	Nr art. 243020	20 litrów	kanister
	Nr art. 243060	60 litrów	hobok
	Nr art. 243208	208 litrów	beczka
	Nr art. 243100	kontener	IBC
	Nr art. 243000	transport luzem	

<b>Dane techniczne:</b>			
Dane	Jednostka	Metoda	
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	D 4052	0,850
Lepkość w temp. 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	D 445	53,5
Lepkość w temp. 100°C	mm <sup>2</sup> /s	D 445	10,1
Wskaźnik lepkości (VI)		D 2270	178
Temperatura zapłonu (COC)	°C	D 92	210
Temperatura krzepnięcia	°C	D 6892	-43

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1