

EUROLUB MOTOR VO 0W-30

产品特性： 应用：	以合成技术和精心挑选的高效添加剂为基础的现代化低摩擦多级机油。Motor VO 0W-30 是适用于现代化汽油和柴油发动机（也包括乘用车和货车中带涡轮增压器的发动机）的顶级产品。		
适用于：	ACEA A5 / B5 API SL 符合 Volvo VCC 95200377 的要求		
交付形式：	产品编号 243001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 243005	4 x 5 升	塑料桶
	产品编号 243020	20 升	塑料桶
	产品编号 243060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 243208	208 升	钣金桶
	产品编号 243100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 243000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.850
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	53.5
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	10.1
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	178
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	210
倾点	° C	DIN ISO 3016	-43

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1