PRODUKTINFORMATION

EUROLUB
LUBRICANTS · ADDITIVES · CAR CARE

EUROLUB
2TZ RACING

Produkteigenschaften: **Anwendung:**	2 TZ RACING ist ein selbstmischendes Zweitakt-Motorenöl. Die technischen Anforderungen, d.h. die Gewährleistung von Kolbensauberkeit und Korrosionsschutz sowie die Verhinderung von Ringstecken, Fressen und Glühzündungen, werden durch die Verwendung hochwertiger Komponenten mit deutlicher Reserve erfüllt. 2 TZ RACING ist selbstmischend und nach Vorschrift für Mischungsverhältnisse bis zu 1:100 empfohlen. Es ist auch geeignet für den Einsatz bei Getrenntschmierung (Autolube-Systeme).

Verwendbar für:	API TC	ISO-L-EGD
	Jaso FD	Global GD
	Husqvarna 272	2-Stroke DFI

Lieferformen:	Art.-Nr. 303001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 303020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 303060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 303208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 303100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 303000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	**Einheit**	**Prüfmethode**	**EUROLUB 2TZ RACING**
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,872
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	64,60
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	9,50
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	129
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	116
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Druckdatum: 22.09.2020, erstellt am 20.11.2018
Referenz: STA1302, 02.08.2018
Name: 303xxx_TDS_DE