

EUROLUB 2 TZ RACING

Descripción / Aplicaciones:	<p>2 TZ RACING es un aceite de motor de dos tiempos auto-mezclable. Los requisitos técnicos, es decir, asegurar la limpieza del pistón y la protección contra la corrosión y la prevención de la adherencia de los anillos, la corrosión por frotamiento y la ignición por brillo, se cumplen mediante el uso de componentes sintéticos con una reserva significativa.</p> <p>2 TZ RACING se recomienda auto-mezclar según las instrucciones del fabricante para relaciones de mezcla de hasta 1:100. También es adecuado para su uso en la inyección de aceite (sistemas de autolubricación).</p>
------------------------------------	--

Se puede usar con:	<p>API TC Jaso FD ISO-L-EGD Global GD Husqvarna 272 2-Stroke DFI</p>
---------------------------	--

Entrega:	Artículo nº 303001	12 x 1 litro	botella
	Artículo nº 303020	20 litros	lata
	Artículo nº 303060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 303208	208 litros	tambor
	Artículo nº 303100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	Unidad	Método	EUROLUB 2 TZ RACING
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,870
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	64,6
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	9,5
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	129
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	116
Punto de fluidez	°C	D 6892	-24

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	impreso: 10.09.2019, creado: 20.11.2018
	Referencia: STA1302, 02.08.2018
	Producto: EUROLUB 2 TZ RACING
	Página 1 de 1