

## EUROLUB 2 TZ RACING

<b>Description / Applications:</b>	<p>2 TZ RACING est une huile pour moteur à deux temps à mélange automatique.</p> <p>Les exigences techniques, c'est-à-dire la propreté du piston et la protection contre la corrosion ainsi que la prévention du collage des segments, du grippage et de l'allumage par incandescence, sont satisfaites par l'utilisation de composants synthétiques avec une réserve importante.</p> <p>2 TZ RACING est recommandée en auto-mélange selon les instructions du fabricant pour des rapports de mélange allant jusqu'à 1:100. Il convient également pour l'injection d'huile (systèmes autolubrifiants).</p>
------------------------------------	--

<b>Peut être utilisé avec:</b>	<p>API TC Jaso FD ISO-L-EGD Global GD Husqvarna 272 2-Stroke DFI</p>
--------------------------------	--

<b>Unité de vente:</b>	Article n° 303001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 303020	20 Litre	bidon
	Article n° 303060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 303208	208 Litre	fût
	Article n° 303100	Container	IBC

### Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,870
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	64,6
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	9,5
Indice de viscosité (VI)		D 2270	129
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	116
Point d'écoulement	°C	D 6892	-24

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Allemagne Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020
	Page 1 de 1