

EUROLUB 2 TZ Racing

Opis / Zastosowania:	<p>2 TZ RACING to samo-mieszający się dwusuwowy olej silnikowy. Wymagania techniczne, tj. zapewnienie czystości tłoków i ochrona antykorozyjna oraz zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni, pękaniu i zapłonowi żarowemu, są spełnione przez zastosowanie komponentów syntetycznych o znacznej rezerwie technicznej.</p> <p>W przypadku 2 TZ RACING zaleca się samo-mieszanie zgodnie z instrukcjami producenta przy współczynniku mieszania do 1: 100. Nadaje się również do stosowania przy wtrysku oleju (systemy automatycznego smarowania).</p>
-----------------------------	---

Można stosować w:	<p>API TC Jaso FD ISO-L-EGD Global GD Husqvarna 272 2-suwowy DFI</p>
--------------------------	--

Dostawa:	Nr art. 303001	12 x 1 litr	butelka
	Nr art. 303020	20 litrów	kanister
	Nr art. 303060	60 litrów	hobok
	Nr art. 303208	208 litrów	beczka
	Nr art. 303100	Kontener	IBC

Dane techniczne:

Dane	Jednostka	Metoda	EUROLUB 2TZ Racing
Gęstość w temp. 15 °C	kg/l	D 4052	0,870
Lepkość w temp. 40 °C	mm ² /s	D 445	64,6
Lepkość w temp. 100°C	mm ² /s	D 445	9,5
Wskaźnik lepkości (VI)		D 2270	129
Temperatura zapłonu (COC)	°C	D 92	116
Temperatura krzepnięcia	°C	D 6892	-24

Podane dane mogą ulec zmianie. Zasady działania producenta. Dane techniczne są typowe dla bieżących danych produkcyjnych i mogą ulec zmianie. Mają za zadanie opisywać produkty i dlatego nie powinny być interpretowane jako mające na celu zapewnienie pewnych właściwości. Nie mogą tym samym stanowić domniemania zobowiązania.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Niemcy Tel. +49 8165 9591-0, Faks. +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	wydrukowano: 13.07.2020, z dnia 01.07.2020
	Strona 1 z 1