

EUROLUB 2 TZ Racing

Описание / Варианты применения:	2 TZ RACING - самосмешивающееся двухтактное моторное масло. Технические требования, которые обеспечивают чистоту поршня и защиту от коррозии, а также предотвращение залипания кольца, износа и калильного зажигания, удовлетворяются за счет использования синтетических компонентов со значительным запасом. 2 TZ RACING рекомендуется смешивать самостоятельно в соответствии с инструкциями производителя в соотношении смешивания до 1:100. Также подходит для использования при заправке масла (системы автоматической подачи смазки).
--	--

Подходит для использования:	API TC Jaso FD ISO-L-EGD Global GD Husqvarna 272 2-Stroke DFI
--	--

Поставка:	Арт.№ 303001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт.№ 303020	20 литров	канистра
	Арт.№ 303060	60 литров	ведро
	Арт.№ 303208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 303100	Контейнер	КСМ

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	EUROLUB 2TZ Racing
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,870
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	64,6
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	9,5
Индекс вязкости (VI)		D 2270	129
Температура вспышки (СОС)	°C	D 92	116
Температура застывания	°C	D 6892	-24

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	303xxx_TDS_RU
	Seite 1 von 1