

EUROLUB 2TZ RACING

产品特性: 应用:	<p>2 TZ RACING 是一款自混合式二冲程机油。</p> <p>通过使用具有明确储备的高品质成分可满足技术上的要求，即：确保活塞的洁净度和防腐蚀保护以及防止活塞环卡住、咬合和表面点火。</p> <p>2 TZ RACING 是自混合的，根据制造商规定建议的最高混合比例为 1:100。其也适合在单独润滑（自动润滑系统）中使用。</p>		
适用于:	API TC Jaso FD Husqvarna 272	ISO-L-EGD Global GD 二冲程 DFI	
交付形式:	产品编号 303001 产品编号 303020 产品编号 303060 产品编号 303208 产品编号 303100 产品编号 303000	12 x 1 升 20 升 60 升 208 升 钣金桶 大型容器 散装	塑料瓶 塑料桶 修理厂专用桶 800 - 3,000 升 每个卸货点 3,001 升起 每个卸货点

技术数据:			
特性数据	单位	检测方法	EUROLUB 2TZ Racing
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.872
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	64.60
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	9.50
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	129
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	116
倾点	° C	DIN ISO 3016	-24

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 15.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1