INFORMATION PRODUIT

EUROLUB
GASMOTORENÖL HGM PLUS 40

Description / Applications:	HGM Plus SAE 40 est une huile pour moteur à gaz à forte teneur en cendres sulfatées. La bonne alcalinité protège contre une acidification rapide de l'huile moteur et peut donc conduire à une plus longue durée de vie de l'huile, à la connaissance de la recherche pétrolière. HGM Plus SAE 40 est conçue pour les moteurs à gaz stationnaires en fonctionnement avec des gaz d'égout, des décharges et des installations de biogaz, même dans des conditions difficiles. • Bonne durée de vie du pétrole grâce à une grande stabilité à l'oxydation • Bonne lubrification et protection contre l'usure • High engine cleanliness • Good neutralization capacity • Protection contre les dépôts • Protection contre la rouille et la corrosion

Peut être utilisé avec:	API CF MAN M 3271-4 GE Jenbacher TA 1000-1109 MWM/Cat Waukesha Wärtsila Perkins Ruston

Unité de vente:	Article n° 304020	20 Litre	bidon
	Article n° 304060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 304208	208 Litre	fût
	Article n° 304100	Container	IBC

Données techniques:			
Données	**Unité**	**Méthode**	**Valeur**
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,892
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	135
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	13,5
Indice de viscosité (VI)		D 2270	-21
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	9,0
Point d'écoulement	°C	D 6892	-35

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.