產品信息

EUROLUB
燃气发动机油 HGM PLUS SAE 40

产品特性： **应用：**	HGM Plus SAE 40 是一款硫酸盐灰分含量较高的燃气发动机油。根据机油检测知识，良好的碱储备可以防止机油快速酸化，从而可以延长机油的使用寿命。 HGM Plus SAE 40 专为即使在苛刻条件下也可与污水气、垃圾填埋气和沼气一起运行的固定式燃气发动机而研发。 • 氧化稳定性高，机油使用寿命长 • 良好的润滑性能和耐磨损性 • 较高的发动机洁净度 • 良好的中和性能 • 防止沉积 • 防锈和防腐蚀

适用于：	API CF MAN M 3271-4 GE Jenbacher TA 1000-1109 MWM/Cat Waukesha Wärtsila Perkins Ruston

交付形式：	产品编号 304020	20 升	塑料桶
	产品编号 304060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 304208	208 升	钣金桶
	产品编号 304100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 304000	散装	3,001 升起 每个卸货点

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

打印日期：15.07.2020，创建于 2020 年 01 月 07 日

技术数据：			
特性数据	**单位**	**检测方法**	
15℃ 时的密度	公斤/升	D 1298	0.892
40° C 时的粘度	mm^2/s	D 445	135
100° C 时的粘度	mm^2/s	D 445	13.5
倾点	° C	D 97	-21
碱值	mgKOH/g	D 2896	9.0
硫酸盐灰分含量	%	D 874	0.85

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些信息仅用于介绍产品，因此不能保证某些特性。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com