INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EUROLUB
SYNT PDI 5W-40

Descripción / Aplicaciones:	Este aceite de motor universal es adecuado para su uso en motores de gasolina y diesel, con o sin turbo. Además, este lubricante también es muy adecuado para motores diesel de turismos con bomba-inyector-unidad. Este producto cumple con los requisitos de varios fabricantes de equipos originales y, por lo tanto, tiene una amplia aplicación.

Se puede usar con:	ACEA C3 API SN / CF MB 229.51 / 229.31 VW 505.00 / 505.01 BMW Longlife-04 GM dexos2™ Ford WSS-M2C-917-A Renault RN0700 / RN0710 Porsche A40

Entrega:	Artículo nº 308001	1 litro	botella
	Artículo nº 308005	5 litros	lata
	Artículo nº 308020	20 litros	lata
	Artículo nº 308060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 308208	208 litros	tambor
	Artículo nº 308100	Contenedor	GRG

Datos técnicos:

Datos	**Unidad**	**Método**	**Valor**
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,848
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	93,89
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	15,20
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	171
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	230
Punto de fluidez	°C	D 6892	-33

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Alemania
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020