# INFORMATION PRODUIT

# EUROLUB
# SYNT PDI 5W-40

| | |
|---|---|
| **Description / Applications:** | Cette huile moteur universelle convient pour les moteurs à essence et diesel, avec ou sans turbocompresseur. En outre, ce lubrifiant convient également très bien aux moteurs diesel de voitures particulières équipés d'un groupe motopompe-injecteur. Ce produit répond aux exigences de plusieurs fabricants d'équipements d'origine et a donc une large application. |

| | |
|---|---|
| **Peut être utilisé avec:** | ACEA C3<br>API SN / CF<br>MB 229.51 / 229.31<br>VW 505.00 / 505.01<br>BMW Longlife-04<br>GM dexos2™<br>Ford WSS-M2C-917-A<br>Renault RN0700 / RN0710<br>Porsche A40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unité de vente:** | Article n° 308001 | 12 x 1 Litre | bouteille |
| | Article n° 308005 | 4 x 5 Litre | bidon |
| | Article n° 308020 | 20 Litre | bidon |
| | Article n° 308060 | 60 Litre | tonnelet |
| | Article n° 308208 | 208 Litre | fût |
| | Article n° 308100 | Container | IBC |

## Données techniques:

| Données | Unité | Méthode | Valeur |
|---|---|---|---|
| Densité à 15°C | kg/L | D 4052 | 0,848 |
| Viscosité à 40°C | cSt | D 445 | 93,89 |
| Viscosité à 100°C | cSt | D 445 | 15,20 |
| Indice de viscosité (VI) | | D 2270 | 171 |
| Point d'éclair (COC) | °C | D 92 | 230 |
| Point d'écoulement | °C | D 6892 | -33 |

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching / Allemagne
Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Impression : 08.07.2020, créé le 01.07.2020