產品信息

EUROLUB
SYNT PDI 5W-40

产品特性： **应用：**	此款机油适用于带和不带涡轮增压器的乘用车和货车中的汽油和柴油发动机。注意遵守制造商规定！ 此外，此款润滑剂还非常适合乘用车中的泵喷嘴式柴油发动机。由于特殊的成分，该产品非常适合用于多条最新的 OEM 要求，因此具有广泛的应用范围。

适用于：	ACEA C3 API SN / CF MB 229.51 / 229.31 VW 505.00 / 505.01 BMW Longlife-04 GM dexos2™ Ford WSS-M2C-917-A Renault RN0700 / RN0710 Porsche A40

交付形式：	产品编号 308001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 308005	4 x 5 升塑料桶	
	产品编号 308020	20 升	塑料桶
	产品编号 308060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 308208	208 升 钣金桶	
	产品编号 308100	大型容器	800 - 3,000 升
		每个卸货点	
	产品编号 308000	散装	3,001 升起
		每个卸货点	

技术数据：			
特性数据	**单位**	**检测方法**	
15℃ 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.848
40° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	93.89
100° C 时的粘度	mm^2/s	DIN 51 562	15.20
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	171
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	230
倾点	° C	DIN ISO 3016	-33

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching 慕尼黑
电话：+49 8165 9591--0，传真：+49 8165 9591-20
www.eurolub.com, info@eurolub.com