

## EUROLUB RACING GT2 10W-60

<b>Descripción / Aplicaciones:</b>	<p>Un aceite de motor de última generación para la lubricación de motores de gasolina y diesel turboalimentados para coches de pasajeros. Se utiliza principalmente para un fuerte estrés a largo plazo, como las carreras, los climas cálidos, etc.</p> <p>Su alta viscosidad proporciona una perfecta lubricación en estas condiciones.</p> <p>Motores de gasolina de cuatro tiempos, válvulas múltiples, turbocompresor para condiciones severas.</p> <p>Motores diesel de cuatro tiempos con o sin turbocompresor.</p>
------------------------------------	--

<b>Se puede usar con:</b>	ACEA A3 / B4 API SN / CF
---------------------------	-----------------------------

<b>Entrega:</b>	Artículo nº 311001	1 litro	botella
	Artículo nº 311020	20 litros	lata
	Artículo nº 311060	60 litros	hobbock
	Artículo nº 311208	208 litros	tambor
	Artículo nº 311100	Contenedor	GRG

<b>Datos técnicos:</b>			
Datos	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/L	D 4052	0,850
Viscosidad a 40°C	cSt	D 445	165
Viscosidad a 100°C	cSt	D 445	22,16
Índice de viscosidad (IV)		D 2270	161
Punto de inflamabilidad (COC)	°C	D 92	226
Punto de fluidez	°C	D 6892	-40

Los datos proporcionados están sujetos a cambios. Normas de funcionamiento del fabricante. Las características típicas de los datos de producción actuales están sujetas a cambios. Esto debe describir los productos y por lo tanto no debe pretender asegurar ciertas propiedades. No se puede derivar una obligación.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Alemania Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	impreso: 01.07.2020 creado: 30.06.2020
	Página 1 de 1