

EUROLUB RACING GT2 10W-60

Description / Applications:	<p>Une huile moteur de dernière génération pour la lubrification des moteurs à essence et des moteurs diesel turbocompressés des voitures particulières.</p> <p>Elle est principalement utilisée pour les fortes sollicitations à long terme telles que les courses, les climats chauds, etc.</p> <p>Sa haute viscosité assure une lubrification parfaite dans ces conditions.</p> <p>Moteurs à essence à quatre temps, soupapes multiples, turbocompresseur pour conditions sévères.</p> <p>Moteurs diesel à quatre temps avec ou sans turbocompresseur.</p>
------------------------------------	---

Peut être utilisé avec:	ACEA A3 / B4 API SN / CF
--------------------------------	-----------------------------

Unité de vente:	Article n° 311001	12 x 1 Litre	bouteille
	Article n° 311020	20 Litre	bidon
	Article n° 311060	60 Litre	tonnelet
	Article n° 311208	208 Litre	fût
	Article n° 311100	Container	IBC

Données techniques:

Données	Unité	Méthode	Valeur
Densité à 15°C	kg/L	D 4052	0,850
Viscosité à 40°C	cSt	D 445	165
Viscosité à 100°C	cSt	D 445	22,16
Indice de viscosité (VI)		D 2270	161
Point d'éclair (COC)	°C	D 92	226
Point d'écoulement	°C	D 6892	-40

Les données fournies sont susceptibles d'être modifiées. Règles de fonctionnement du fabricant. Les caractéristiques sont typiques de la production actuelle. Les données sont sujettes à modification. Elles doivent décrire les produits et ne doivent donc pas être destinées à garantir certaines propriétés. L'obligation ne peut pas être déduite.