

EUROLUB RACING GT2 SAE 10W-60

产品特性： 应用：	最新一代的机油，用于润滑乘用车中带涡轮增压器的汽油和柴油发动机。其主要用于较重的持续负荷，例如赛车、热气候带等。其较高的粘度可确保在这些条件下实现完美润滑。用于恶劣条件的四冲程汽油发动机、多个阀、涡轮增压器。带或不带涡轮增压器的四冲程柴油发动机。		
适用于：	ACEA A3 / B4 API SN / CF		
交付形式：	产品编号 311001	12 x 1 升	塑料瓶
	产品编号 311005	4 x 5 升	塑料桶
	产品编号 311020	20 升	塑料桶
	产品编号 311060	60 升	修理厂专用桶
	产品编号 311208	208 升	钣金桶
	产品编号 311100	大型容器	800 - 3,000 升 每个卸货点
	产品编号 311000	散装	3,001 升起 每个卸货点

技术数据：

特性数据	单位	检测方法	
15°C 时的密度	公斤/升	DIN 51 757	0.850
40° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	165
100° C 时的粘度	mm ² /s	DIN 51 562	22.16
粘度指数 (VI)		DIN ISO 2909	161
闪点 COC	° C	DIN ISO 2592	226
倾点	° C	DIN ISO 3016	-40

所提供的数据可能存在变化。遵守制造商的使用规定。我们保留因产品和生产的进一步开发而进行数据修订的权利。这些说明旨在描述产品，且并不因此具备担保某些特定性能的意义。同时，也不能由此而产生责任。

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching 慕尼黑 电话: +49 8165 9591--0, 传真: +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	打印日期: 16.07.2020, 创建于 2020 年 01 月 07 日
	页码 1 共 1